

IDEAL 4005

Destructeur centralisé de haut rendement, adapté au format A3 et équipé d'un système de lubrification automatique.



jusqu'à
55
feuilles

165 litres



www.blauer-engel.de/uc174

Voir une vidéo




Modèle	Type de coupe	Taille des fibres ou particules	Capacité en nbr de feuilles ^[1]	Niveaux de sécurité ^[2] (norme ISO/IEC 21964)	Accepte également	Vitesse de passage	Code EAN	Référence
IDEAL 4005 CF	fibre	6 mm	50~55	P-2 O-2 T-2 E-2		0,19 m/s	4019364681110	40056111
IDEAL 4005 CC	croisée	4 x 40 mm	40~45	P-4 O-3 T-4 E-3		0,15 m/s	4019364683114	40059111
IDEAL 4005 CC	croisée	2 x 15 mm	25~30	P-5 O-4 T-5 E-4		0,15 m/s	4019364682117	40051111
IDEAL 4005 MC	micro	0,8 x 12 mm	15~17	P-6	-	0,15 m/s	4019364684111	40058111
IDEAL 4005 SMC	super micro	0,8 x 5 mm	12~13	P-7	-	0,18 m/s	4019364684517	40057111

Idéal pour une utilisation intensive par 5 personnes et plus. SPS - Système de Protection et de Sécurité : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur. ECC - Contrôle Électronique de Capacité : voyants indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter tous risques de bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe : assure un rendement régulier notamment lorsque le destructeur est utilisé en continu. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes en veille. Marche / arrêt automatiques par cellule. Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr. Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes. Réceptacle pratique avec poignée de préhension. Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière. Éco-label «Ange Bleu» : obtenu grâce à sa longue durée de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication respectueuse de l'environnement. Conforme aux normes de sécurité européennes.

Garantie à vie^[4] sur les cylindres de coupe CF et CC. Garantie 2 ans^[4] sur les cylindres de coupe MC et SMC. Garantie 2 ans sur autres pièces.

Caractéristiques techniques	
Ouverture	405 mm (adapté au format A3)
Capacité du réceptacle	165 litres
Niveau sonore ^[3]	54 dB
Puissance moteur	1,6 kW
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Poids	115 kg
Dimensions	H 1010 x L 640 x P 590 mm



MADE IN GERMANY

Options / Accessoires / Fournitures	Référence
Bidon de 1 litre d'huile de lubrification	9000621
Lot de 50 sacs plastiques jetables (réf. 750) - 400 litres	9000-410

[1] en feuilles A4, 70 g/m². [2] P= supports papiers. O= supports optiques (CD/DVD). T= supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes). E= supports électroniques (cartes à puces). H= supports magnétiques durs (disques durs). [3] sans papier. [4] selon les normes d'utilisation.

