

IDEAL

# 4005 JUMBO

Destructeur centralisé de haut rendement, adapté au format A3, avec un très grand volume de réception et un système de lubrification automatique.

jusqu'à  
**45**  
feuilles

240 litres

**XXL**


www.blauer-engel.de/L174

Modèle	Type de coupe	Taille des fibres ou particules	Capacité en nbr de feuilles <sup>[1]</sup>	Niveaux de sécurité <sup>[2]</sup> (norme ISO/IEC 21964)	Accepte également	Vitesse de passage	Code EAN	Référence
IDEAL 4005 JUMBO CC	croisée	4 x 40 mm	40~45	P-4   O-3   T-4   E-3		0,15 m/s	4019364683121	40059811
IDEAL 4005 JUMBO CC	croisée	2 x 15 mm	25~30	P-5   O-4   T-5   E-4		0,15 m/s	4019364682124	40051811

Idéal pour gérer en continu la destruction de très grandes quantités de papier : une "poubelle bleue" (fournie) est utilisée comme bac de réception – avec un volume de réception pouvant atteindre 240 litres. SPS - Système de Protection et de Sécurité : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur. Lubrification automatique des cylindres de coupe : assure un rendement régulier notamment lorsque le destructeur est utilisé en continu. ECC - Contrôle Électronique de Capacité : voyants indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter tous risques de bourrages. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes en veille. Marche / arrêt automatiques par cellule. Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière. Meuble en bois avec porte et pieds ajustables en hauteur. Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière. Éco-label «Ange Bleu» : obtenu grâce à sa longue durée de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication respectueuse de l'environnement. Conforme aux normes de sécurité européennes.

Garantie à vie<sup>[4]</sup> sur les cylindres de coupe. Garantie 2 ans sur autres pièces.

Caractéristiques techniques	
Ouverture	405 mm (adapté au format A3)
Capacité du réceptacle	240 litres
Niveau sonore <sup>[3]</sup>	54 dB
Puissance moteur	1,6 kW
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Poids	149 kg
Dimensions	H 1307 x L 725 x P 796 mm


**MADE IN GERMANY**

Options / Accessoires / Fournitures	Référence
Bidon de 1 litre d'huile de lubrification	9000621
Pack de 5 bidons de 1 litre d'huile de lubrification	9000620

[1] en feuilles A4, 70 g/m<sup>2</sup>. [2] P= supports papiers. O= supports optiques (CD/DVD). T= supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes). E= supports électroniques (cartes à puces). H= supports magnétiques durs (disques durs). [3] sans papier. [4] selon les normes d'utilisation.